



ISI PRIME BOEIDELLEN

Voor al het timmerwerk buiten, ook de gevel

De extra lange multiplex boeidelen van ISIprime zijn opgebouwd uit door-en-door Okoumé fineren met afgeronde randen. De kopsen kanten, voor- en achterzijde zijn voorzien van een grijze 80 mu acryl grondlaag, deze kan met één laag worden afgeschilderd.

POWERED BY





ISI PRIME BOEIDELLEN

Eigenschappen

- Door- en-door Okoume
- Rondom gegronde en gevingerlaste boeistroken
- Buitenverlijming Klasse 3 - E1
- FSC® gecertificeerd

Dikte	Afmetingen	Voorraad
-------	------------	----------

18 mm	250 x 20 cm	•
-------	-------------	---

18 mm	250 x 25cm	•
-------	------------	---

18 mm	250 x 30cm	•
-------	------------	---

18 mm	250 x 35cm	•
-------	------------	---

18 mm	250 x 40cm	
-------	------------	--

18 mm	485 x 20cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 25cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 30cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 35cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 40cm	
-------	------------	--

18 mm	605 x 20 cm	
-------	-------------	--

18 mm	605 x 25 cm	
-------	-------------	--

18 mm	605 x 30 cm	
-------	-------------	--

18 mm	605 x 35 cm	
-------	-------------	--

18 mm	605 x 40 cm	
-------	-------------	--

Extra glad oppervlak

Door de UV mastic laag – welke nog voor de grijze acryl grondlaag wordt aangebracht – is de plaat goed opgevuld en afgedicht, hierdoor ontstaat er een extra glad oppervlak en vormt het een uitstekende basis voor een perfecte afwerking.

Beschikbaar in lange lengtes: minder tot geen dilatatie naden

ISPrime is dankzij gevingerlast hout beschikbaar in lengtes tot 6 meter (zie tabel hiernaast voor de mogelijkheden). Hierdoor zijn er bij montage minder of geen verbindingen en dilatatievoegen nodig. Dit zorgt voor een strakke en mooie afwerking. Tevens is het boeideel hierdoor ook minder kwetsbaar voor weersinvloeden.

Arbeid- en tijdbesparend door de stabiele basis

Door de grijze 80 mu acryl grondlaag is alleen het dichtn van de kanten en randen, licht ontvetten en opschuren nodig voor het aanbrengen van de gewenste afwerklaag. Bovendien is er minder verf nodig, gezien de plaat met één laag af te werken is.

Zie voor de verwerking van ISPrime de verwerkingsvoorschriften. Onder andere te raadplegen via www.retbouwproducten.nl



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

POWERED BY

